



Katus-lagi

Plekk-katus Adamante Ruukki
 Roov 22*100 samm vastavalt tootja juhistele
 Distantслиist 25*50 s600
 Aluskate
 Tuulutusvahe ~100mm
 Tuuletõkkeplaat 12 mm
 Katusefermid , samm vastavalt projektile
 Vill 400mm
 Aurutõke
 Roov 23*45 s400
 kipsplaat 13mm
 Pinnaviimistlus vastavalt arhitektursele projektile

+4,14 m

Välissein

Välisvooder 23x170 UTV mm
 Roov 23x45 s600mm
 Tuuletõkkekips 9mm
 Puitkarkass 45x195mm, s600mm +
 vill 200mm
 Aurutõke
 roov 45x45 mm, s600mm +
 vill 50mm
 Vineer 12 mm
 Kipsplaat 13mm
 Pinnakate vastavalt arhitektursele projektile

+2,52 m

+2,36 m

+2,85 m

Vundament

Pinnakate vastavalt arhitektursele projektile
 Terasbetoon plaat 80mm C 30 / 37,
 armatuurvõrk B500K
 EPS100F, 3x100mm+50mm=350mm +
 Terasbetoonpalgid vastavalt projektile
 EPS250F 100mm

0,00 m